

EUROFLY

freedom to fly

FLASH light

Le Flash Light est au milieu d'un tubes et toile et d'un ULM avancé. Élégant biplace côte à côte, aile haute avec fuselage revêtu en DIATEX 90 gr et les ailes en TRILAM anti-UV. La cabine en ALS 500, les ailes en alliage d'aluminium 6082 T6 et le train en alliage 7075 T6 lui garantissent de la robustesse, de la qualité et de la sécurité.

En kit ou prêt à voler.



C A R A C T E R I S T I Q U E S :

| | |
|--------------------------------|-----------|
| LONGUEUR: | 6,50 m |
| HAUTEUR: | 1,85 m |
| ENVERGURE: | 8,50 m |
| SURFACE ALAIRE: | 13,50 mq. |
| CORDE MOYENNE: | 1,55 m |
| CHARGE ALAIR: | 33 kg/mq |
| CARBURANT: | 50 l |
| MASSE À VIDE (Rotax 582-64Hp): | 255 Kg |
| MASSE À VIDE (Rotax 912-80Hp): | 275 Kg |
| MASSE MAXI SANS PARACHUTE: | 450 Kg |

P E R F O R M A N C E S :

| | |
|--------------------------------|--------------|
| VNE: | 180-200 Km/h |
| VITESSE CROISIÈRE: | 130-160 Km/h |
| VITESSE DÉCROCHAGE AVEC FLAPS: | 50-55 Km/h |
| TAUX DE MONTÉE: | 5,7 m/s |
| TAUX MINIMUM DE CHUTE: | 2,5 m/s |
| CONSO À 100 KM/H: | 10/1 l |
| DISTANCE DE DÉCOLLAGE: | 80 m |
| DISTANCE D'ATERRISSAGE: | 90 m |
| FACTEUR DE CHARGE: | +6G/-4G |

